



КЛЕИ - ГЕРМЕТИКИ - ПРОДУКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ

ЗАО МАПЕИ

115114, Российская Федерация, Москва,
Дербеневская набережная, д.7, корпус 4, этаж 3
Тел.: +7.495.258.55.20
Факс: +7.495.258.55.21
Internet: <http://www.mapei.ru>
E-mail: info@mapei.ru
Юридический адрес:
142800, Российская Федерация, Московская область,
г. Ступино, ул. Академика Белова, владение 5

Документ о качестве № 30/04/14
Сухие строительные смеси для облицовочных работ
ТУ 5745-003-70452241-2007

Наименование: Keraflex Maxi grey
Потребитель:
Количество:
Дата изготовления: 30.04.2014

1. Максимальная крупность заполнителя, мм – 0,5
2. Влажность смеси, % - 0,08
3. Водо-твердое отношение (В/Т) - 0,31
4. Вязкость по BROOKFIELD, Па*с: - 520
5. Плотность растворной смеси, г/см³ – 1,594
6. Величина вертикального сползания, мм – 0,45
7. Гарантируемые показатели в возрасте 28 суток:
 - предел прочности при отрыве (н/у), МПа, не менее – 1,0
 - предел прочности на сжатие, МПа, не менее – 8,0
 - марка по морозостойкости, не менее – F75

Главный технолог



Смирнов С.М.