

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах воздушной среды, баллы	0,2	до 2
Формальдегид, мг/м <sup>3</sup>	менее 0,001	0,01
Ксилол, мг/м <sup>3</sup>	менее 0,001	0,1
Раздражающее действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения, в баллах - на кожные покровы	0	0-4

Контроль воздуха рабочей зоны при производстве и применении осуществлять по бензолу, винилбензолу, этилацетату, изопропилбензолу, этилбензолу. Продолжительный и повторяющийся контакт с кожей вызывает раздражение. Пары и пыль продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания. При попадании в глаза может вызвать раздражение.

Область применения:

Для наружных и внутренних работ, для декоративной отделки строительных конструкций из бетона, кирпича, древесины и т.п., а также для защиты от воздействия влаги и биоповреждений во всех типах зданий и сооружений А-В

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту". Применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа РПГ, РУ с фильтром А), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению при использовании продукции

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Пропитки для наружных и внутренних работ торговой марки "Оптимист": Пропитки для минеральных оснований: пропитка "Мокрый камень" силиконовая С 404, пропитка "Естественный камень" силиконовая С 405; Пропитки для защиты от грибка и плесени: пропитка "Биошит" от грибка и плесени для наружных и внутренних работ С 401, пропитка "Гидро-биошит" для защиты древесины в грунте для наружных и внутренних работ С 402

~~соответствует (не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~технического регулирования продукции~~ подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач

(заместитель главного врача)



Заведующий отделом  
гигиены труда

Эксперт (эксперты)

Иваненко А.В.

Ф.И.О.  
Мизгайлов А.В.

Тычинин М.В.  
Фамилия, И.О.

Васильева Г. В.

