



Worldwide manufacturer of PU-foams, sealants & adhesives

Карта технических данных

TYTAN Professional Клей строительный сверхпрочный 901

Клей строительный сверхпрочный 901 - многоцелевой клей для тяжелых конструкций для внутренних и наружных работ. Продукт обладает высоким уровнем адгезии к большинству строительных материалов:

- | | | |
|--------------|----------------|----------|
| - бетон | - керамическая | - металл |
| - дерево | плитка | |
| - штукатурка | - полистирол | |

Преимущества

- **Высокая первоначальная сила схватывания**
- **Отличное сцепление с большинством строительных материалов**
- **Долговечный, эластичный и прочный шов**
- **Легкость в применении**
- **Влагостойкий**

Сфера применения

Подходит для:

- дерева
- металла
- бетона
- штукатурки
- гипса
- фанеры
- ДСП
- керамики, камня
- пластика

Образует эластичный и водонепроницаемый шов. Морозостойкий.

Технические данные

До отверждения:

Состав: углеводородные растворители 23%, ацетон 2%, синтетический каучук 7%, канифоль 6%, углеводородные смолы 10%, минеральные наполнители 52%

**Selena FM S.A., ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, tel. +48 71 78 38 290, fax +48 71 78 38 291, www.selenafm.com,
NIP 884-00-30-013, KRS 0000292032, REGON: 890226440, Initial capital: 1 136 200 PLN, Initial capital paid: 1 136 200 PLN, District Court
for Wrocław Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Division of the National Court Register**

BG Selena Bulgaria Ltd.
BR Selena Sulamericana Ltda
CN Selena Shanghai Trading Co. Ltd.
CZ Selena Bohemia s.r.o.

DE Selena Deutschland GmbH
FI FinSelena Oy
HU Selena Hungaria Kft.
IT Selena Italia srl

KZ Selena CA L.L.P.
PL Selena S.A.
RO Selena România SRL
ROK Hamil - Selena Co. Ltd

RU Selena Vostok
UA Selena Ukraine Ltd.
US Selena USA, Inc



Worldwide manufacturer of PU-foams, sealants & adhesives

Консистенция и цвет	бежевая паста
Плотность	1,3 г/см ³
Температура применения	от -7°C до +35°C
Рабочее время	5-10 минут
Полное время отверждения	24 - 72 часа
Выход	примерно 34 п. м
Воспламеняемость	Легко воспламеняемый

После отверждения:

Сухой остаток	77± 2%
Термостойкость	от -30°C до +60°C

Инструкция по применению

Подготовка поверхности - Поверхности должны быть обезжиренными, сухими и выровненными, а также очищенные от загрязнений, пыли, ржавчины, масла, битума или жира. Для достижения требуемой адгезии перед применением необходимо удалить с поверхности старые отслаивающиеся покрытия.

Применение - Вставить картридж в пистолет, обрезать наконечник чуть выше резьбы и надеть насадку, которую можно обрезать до нужного диаметра. Нанести клей на одну из поверхностей полосками или точками. Для равномерного распределения клея приложить склеиваемые поверхности друг к другу и разъединить их на 3-5 минут. Соединить и сильно прижать друг к другу склеиваемые поверхности.

Очистка: пока клей не отвердел очищать с помощью ацетона. После отверждения удалять механическим способом.

Логистическая информация

Код продукта	Масса	Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
	380 г	Картридж	12	1440

Гарантийный срок хранения: 18 месяцев от даты производства в заводской закрытой упаковке при температуре от +5°C до +30°C в сухом месте, защищенном от мороза.

Selena FM S.A., ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, tel. +48 71 78 38 290, fax +48 71 78 38 291, www.selenafm.com, NIP 884-00-30-013, KRS 0000292032, REGON: 890226440, Initial capital: 1 136 200 PLN, Initial capital paid: 1 136 200 PLN, District Court for Wrocław Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Division of the National Court Register

Selena Bulgaria Ltd.	Selena Deutschland GmbH	Selena CA L.L.P.	Selena Vostok
Selena Sulamericana Ltda	FinSelena Oy	Selena S.A.	Selena Ukraine Ltd.
Selena Shanghai Trading Co. Ltd.	Selena Hungaria Kft.	Selena România SRL	Selena USA, Inc
Selena Bohemia s.r.o.	Selena Italia srl	Hamil - Selena Co. Ltd	



Worldwide manufacturer of PU-foams, sealants & adhesives

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖЕННОСТИ

Содержит углеводородные растворители, канифоль. R 52/53 Опасен для водных организмов, может вызывать долгосрочное неблагоприятное воздействие на водную среду. R38 Вызывает раздражение кожи. R43 При контакте с кожей возможна аллергическая реакция. R65 Вредный: может нанести вред легким при попадании внутрь организма. R66 Часто повторяющийся контакт может вызвать сухость и растрескивание кожи. S2 Хранить в недоступном для детей месте. S9 Хранить в плотно закрытой упаковке и в хорошо проветриваемом месте. S16 Держать вдали от источников огня - не курить. S24 Избегать контакта с кожей. S46 При попадании внутрь срочно обратитесь к врачу и покажите ему эту упаковку или этикетку. S51 Применять только в хорошо проветриваемых помещениях. Более детальную информацию можно найти в технической карте безопасности материалов по запросу в компании Селена.

Утилизация: Остатки продукта и пустую упаковку утилизировать согласно официальным действующим нормам.

Xn - опасный

F – легко воспламеняемый

Публикация данной карты технических данных отменяет все предыдущие версии.

Предоставленная здесь информация является достоверной, она основана на исследованиях, проведенных компанией. Тем не менее, в связи с тем, что условия и способы использования наших продуктов не всегда могут быть нами проконтролированы, данная техническая информация не заменяет проведения специальных тестов потребителем для того, чтобы убедиться в возможности специальных применений наших продуктов. Компания гарантирует соответствие продукта указанным выше техническим характеристикам и не несет ответственность по обязательствам, данным для специфичных применений или условий продаж. Компания также не несет ответственность за любой случайный или последующий ущерб, связанный с применением продукта. Рекомендации по использованию продукта не должны рассматриваться как попытки нарушения каких-либо патентов.

**Selena FM S.A., ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, tel. +48 71 78 38 290, fax +48 71 78 38 291, www.selenafm.com,
NIP 884-00-30-013, KRS 0000292032, REGON: 890226440, Initial capital: 1 136 200 PLN, Initial capital paid: 1 136 200 PLN, District Court
for Wrocław Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Division of the National Court Register**

BG Selena Bulgaria Ltd.

BR Selena Sulamericana Ltda

CN Selena Shanghai Trading Co. Ltd.

CZ Selena Bohemia s.r.o.

DE Selena Deutschland GmbH

FI FinSelena Oy

HU Selena Hungaria Kft.

IT Selena Italia srl

KZ Selena CA L.L.P.

PL Selena S.A.

RO Selena România SRL

ROK Hamil - Selena Co. Ltd

RU Selena Vostok

UA Selena Ukraine Ltd.

US Selena USA, Inc