

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Название продукта: Силиконовая смазка Bosny (Mold Release) (500мл)

Представляет собой смесь силиконовой жидкости с пропеллентами.

Свойства : Наносится тонким слоем, который образует на поверхности однородную силиконовую плёнку. Обладает отличными смазывающими и защитными свойствами, в связи с чем может использоваться в различных сферах применения:

- На раздвижных дверях, конвейерах, ремнях вентиляторов, роликах и т.п.
- Для смазывания металлических, пластиковых или резиновых деталей.
- Для устранения скрипа на оконных петлях и замках.
- Для смазывания пресс-форм и форм для литья с высокой термостойкостью.
- Для защиты от замерзания резиновых уплотнений.
- Для обработки пластиковых деталей автомобиля и аккумуляторных приводов.

Применение : Для получения удовлетворительного результата необходимо, чтобы поверхность была чистой. Наносить тонким слоем. Самое эффективное расстояние между распылителем и поверхностью составляет 30-50см. При использовании силиконовой смазки для деталей подвергающихся тепловому нагреву, рекомендуется наносить смазку на разогретую поверхность.

Физические свойства:

Упаковка : Аэрозольный баллон 500мл.
Цвет: Бесцветный
Запах: Слабый запах силикона.
Точка вспышки: <0°
Стабилен при диапазоне температур: от -50 до 180°C

Условия хранения : Хранить в сухом прохладном месте. Не допускать нагревания свыше 40°C.

Срок годности : 5 лет (при хранении в нормальных условиях).

Технические данные :

Смола	:	Чистая акриловая смола
Пигменты	:	-
Сухой остаток	:	10 –25 % (м/м)
Содержание летучих соединений	:	650 г./л. (приблиз.)
Плотность	:	0.85 –0.95 кг/л.
Разбавитель	:	Лигроиновый растворитель
Хранение	:	В сухом прохладном месте
Срок годности	:	5 лет

Внимание : Применять при хорошей вентиляции. Не распылять вблизи огня или открытого пламени. Не протыкать и не сжигать баллон. Беречь от детей.