



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~(несоответствии)~~ продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.03.П.002904.03.12 Дата 20. 03. 2012 г.

На основании заявления (№, дата) 20762 13.12.2011

Организация-изготовитель

ООО "Краски ФАЙДАЛЬ"

Адрес: 115516, г.Москва, Кавказский бульвар, д. 51, стр. 3 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель

ООО "Краски ФАЙДАЛЬ"

Адрес: 115516, г.Москва, Кавказский бульвар, д. 51, стр. 3 (Россия)

Наименование продукции:

Акриловый лак для дерева Acryl-Parket-Mobel lack, PU-Parket-Mobel lack

Продукция изготовлена в соответствии с:

с ТУ 2316-017-60499460-09 "Акриловый лак для дерева"

Перечень документов, представленных на экспертизу:

ТУ 2316-017-60499460-09 "Акриловый лак для дерева", Этикетка, Доверенность, Регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Представляют собой водную дисперсию акриловых латексов, усиленную полиуретаном с добавлением специальных добавок и вспомогательных веществ

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 19940 01 от 20.12.2011 г.

№ 028785

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах, баллы	1	не более 2
Формальдегид, мг/м ³	менее 0.001	0.01
Ксилол, мг/м ³	менее 0.001	0.1
Метилметакрилат, мг/м ³	менее 0.001	0.01
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы, баллы	1	0-4

Контроль воздуха рабочей зоны при производстве и применении осуществлять по полимерам проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных.
Продолжительный и повторяющийся контакт с кожей вызывает раздражение. Пары и пыль продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания. При попадании в глаза может вызвать раздражение.

Область применения:

Для внутренних работ в строительстве в зданиях и сооружениях типа А-В

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", "Инструкции по применению"

Информация, наносимая на этикетку:

В соответствии с "Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция **Акриловый лак для дерева Acryl-Parket-Mobel lack, PU-Parket-Mobel lack**

~~соответствует~~ **соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **государственной регистрации продукции**

Главный врач
(заместитель главного врача)

М. П.

Мизгайлов А. В.

Иваненко А. В.

Ф. И. О.

Заведующий отделом
гигиены труда

Тычнина М. В.

Эксперт (эксперты)

Васильева Г. В.