ООО "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы"
Москва, ул. Гиляровского 47, стр.5,
тел. +7 (495) 925 55 75
факс+7 (495) 925 8155
e-mail: info@tn.ru

Построим лучшее вместе!

Технический лист № 6.14. Версия от 06.2012г.

Герметик бутилкаучуковый ТЕХНОНИКОЛЬ № 45 ТУ 5775-052-72746455-2011г.

Описание продукции:

Герметик Бутилкаучуковый ТЕХНОНИКОЛЬ №45 Состоит из бутилкаучука, органического растворителя, модифицирующих добавок и наполнителя. Относится к материалам холодного отверждения. Обладает широким диапазоном рабочих температур, высокой эластичностью, устойчивостью к ультрафиолету и небольшим временем отверждения.
Цвет: серый, белый
Может применяться во всех климатических районах по СНиП 23-01.
Окрашивается всеми видами фасадных красок.

Область применения:
- Герметизация межпанельных швов и других стыков сборных строительных конструкций.
- Гидроизоляции внутренних и наружних поверхностей бетонных и железобетонных конструкций промышленного и хозяйственного назначения, защиты от коррозии.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Плотность рабочего состава кг/м^3	800-1000	По ГОСТ Р 53654.1.
Условная прочность в момент разрыва, МПа, не менее	0,2	По ГОСТ 26589
Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее	100	По ГОСТ 26589
Адгезионная прочность к бетону, МПа, не менее	0,2	По ГОСТ 26589 метод Б с дополнениями согласно ТУ
Массовая доля сухого остатка , %, в пределах	47±5	Согласно ТУ
Время высыхания до степени 3, мин, не более	60	По ГОСТ 19007

Сведения об упаковке:
Металлические евроведра 20 кг.

Хранение:
Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от -20^{0}С до +30^{0}С. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

Меры безопасности:
Избегать попадания на кожу и в глаза
Не применять внутри жилых помещений
Не применять в близи источников открытого огня

Производство работ:
Согласно СНиП 3.03.01-87