

ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ

1. Идентификация вещества и компании-производителя

Изготовитель **Rust-Oleum Corporation**

Контакты: 11 Hawthorn Parkway Vernon Hills, IL 60061 США

Название продукта: « **Appliance Epoxy**»

покрытие эпоксидное для бытовой техники

Идентификационный номер: 252625, 207465B, 207616B

2. Состав/информация об ингредиентах

Химическое название	CAS номер	Содержание %, менее чем	ACGIH ppm	OSHA PEL-TWA ppm	OSHA PEL-CEILING
Сжиженный нефтяной газ	68476-86-8	30,0	1000	1000	---
Ацетон	67-64-1	25,0	500	750	
Диоксид титана	13463-67-7	25,0	10 мг/м	10 мг/м3	-----
Ксилол	1330-20-7	15,0	100	100	---
Алифатические нефтяные дистилляты	64742-95-6	10,0	400	400	---
Этилбензол	100-41-4	5,0	100	125	---
Этиленгликоль монобутиловый эфир	111-76-2	5,0	20 PPM SKIN	-----	-----

3. Идентификация опасности

При попадании вызывает раздражение глаз, кожи, органов дыхания и пищеварения.

При попадании внутрь: выйти на свежий воздух, предложить кислородную подушку обратитесь к врачу в случае недомогания.

Контакт с кожей

Немедленно снять одежду, обувь и т.д. Промыть кожу большим количеством воды с мылом.

Контакт с глазами

Немедленно промыть глаза водой в течение, как минимум, 15 минут. Доставить пострадавшего к офтальмологу.

Контакт с органами дыхания

Немедленно выйти на свежий воздух

4. Первая медицинская помощь

При попадании внутрь: выйти на свежий воздух, обратитесь к врачу в случае недомогания.

Контакт с кожей

Немедленно снять одежду, обувь и т.д. Промыть кожу большим количеством воды с мылом.

Контакт с глазами

Немедленно промыть глаза водой в течение, как минимум, 15 минут. Доставить пострадавшего к офтальмологу.

Контакт с органами дыхания

Немедленно выйти на свежий воздух

5. Тушение пожара

Температура возгорания: 156F.

Нижний порог возгораемости: 0,7%

Верхний порог возгораемости: 12,8%

одевать респираторы

нагревающиеся контейнеры охлаждать холодной водой

использовать специальную воду, пену, сухие химикаты, СО для тушения пожара

6. Меры при случайных разливах

Одеть резиновую обувь. Избегать попадания в стоки. Избегать образования пыли. Проветривать помещение. Собрать разлившееся вещество подходящими материалами, поместить в специальные контейнеры и нейтрализовать.

7. Обращение с продуктом и его хранение

Избегать вдыхания, использовать респираторы, избегать контакта с кожей и глазами.

Хранить в хорошо проветриваемых помещениях, хранить в герметичном контейнере, избегать статического электричества вблизи с контейнером

Одежда должна быть специальная, защитная.

Избегать пониженных температур – избегать замораживания.

8. Экспозиция/индивидуальная защита

Средства индивидуальной защиты

Защита органов дыхания

Необходимо выполнять программу защиты органов дыхания независимо от того, требует ли рабочее место использование респиратора.

Защита рук

Избегать контакта с кожей. Используйте специальные перчатки - хлопковые, кожаные или парусиновые..

Защита глаз и лица

Использовать маску, очки, респиратор.

9. Физические и химические свойства

Температура кипения

34-399 F

Запах

Запах растворителя

Внешний вид

Жидкий

Растворимость в воде

Слабо Растворимо

Плотность паров

Тяжелее воздуха

плотность

0,846

10. Стабильность и химическая активность

Стабильное вещество
Полимеризация не происходит при нормальных условиях хранения
Избегать контакта с сильными оксидами.

11. Токсикологическая информация

наименование	LD 50	LC50
Алифатический полиамин	>2000 мг/кг	---
Диоксид титана	>7500 мг/кг	----
Кальций-алюминий-силикат	----	-----
Этилен гликоль монопропил этан	RAT 3089 мг/кг	>2132промилле 6 ч

12. Экологическая информация

Экологически безопасное вещество.
Возможно нанесение вреда окружающей среде при попадании вещества в сточные воды или канализацию.

13. Условия удаления

Удаление

Всякая практика удаления вещества должна быть в соответствии с местным и государственным законодательством и нормативами. Не сбрасывать в канализацию, в почву и водоемы.

14. Транспортная информация

Название для перевозки – аэрозоль
Техническое название ---
Класс опасности ---- 2,1
UN/NA номер --- 1263
Упаковочная группа ---III
Подкласс опасности – не регулируется
Стр. в указателе ----128

15. Нормативная информация

CERCLA-SARA категория опасности

Это продукт рассматривался в соответствии с EPA Категориями опасности под пунктом 311 и 312 раздела Поправок и Переутверждений Активированных 1986г. и признан соответствующим следующим категориям:

Непосредственный вред здоровью, Хронический вред здоровью

SARA Раздел 313

Перечисленные ниже вещества (если имеются) содержащиеся в этом продукте регулируются требованиями Раздела 313 ЧастиIII раздела Поправок и Переутверждений Активированных 1986г и 40 CFR часть 372

Хим название

Монобутиловый эфир этиленгликоля

Акт контроля токсических веществ

Перечисленные ниже вещества (если имеются) содержащиеся в этом продукте регулируются требованиями TSCA12(B) при экспорте и США

Не имеются

Американские государственные регулирующие требования

Нью-Джерси Законодательство

Следующие материалы не являются опасными, включая все выделенные

Алкидная смола

эпоксифир

Пенсильвания Законодательство

Следующие не опасные компоненты присутствуют в продукте

Алкидная смола

Сульфат бария

Калифорнийский устав 65

Внимание. Этот продукт содержит химикаты, известные в Калифорнии как вещества, вызывающие рак.

Внимание. Этот продукт содержит химикаты, известные в Калифорнии как вещества, вызывающие задержку дыхания и прочий вред здоровью

Международное законодательство

Канадский WHMIS

MSDS разработан в соответствии с Законодательством, за исключением 16 Раздела

Канадский WHMIS класс B2 D2B

16. Другая информация

HMIS рейтинги

Угроза здоровью -2

Воспламеняемость -4

Реакционная способность-0

Индивидуальная защита - X