ВОЛМА

Изготовитель: ООО «ВОЛМА «Филиал «ВОЛМА – Волгоград»
Волгоград, Крепильная, 128 тел/факс +7 (8442) 41-44-86
www.volma.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1 / 63464

ВЯЖУЩИЕ ГИПСОВЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ Г-5 БII

Соответствует требованиям ГОСТ 125-79

Дата производства **25.09.2017** Номер партии **63464**

Дата выдачи **25.09.2017** Объем партии, тн **22,8**

Масса нетто упаковочной единицы, кг **30**

Наименование основных показателей		Нормативное значение	Фактическое значение
Остаток на сите 0,2 мм	%	не более 14	2,2
Водогипсовое отношение	%	определяемый	58
Начало схватывания	мин	не ранее 6	10:00
Конец схватывания	мин	не позднее 30	14:30
Предел прочность образцов балочек 40х40х160 мм в возрасте 2 часа при изгибе	МПа	не менее 2,5	2,6
Предел прочность образцов балочек 40х40х160 мм в возрасте 2 часа при сжатии	МПа	не менее 5,0	5,5
Марка вяжущего		Г-5	5
Содержание металлопримесей	мг/кг	не более 8	2
Удельная эффективная активность радионуклидов	Бк/кг	не более 370	16,89

Температура применения от + 5^0 до 30 ^{0}C

Гарантийный срок хранения вяжущих- 6 месяцев с момента изготовления

Лаборант ОТК Журавкова

подпись ФИО

м.п.

ОТК ООО "ВОЛМА"