



не имеет резкого запаха




защита от огня



возможно колерование



экологически безопасная



снаружи/внутри

ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА ДЛЯ ОЦИНКОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ NEOMID PROFESSIONAL ZINCUM 020

Назначение:

Предназначена для получения огнезащитного покрытия на металлических и оцинкованных поверхностях, эксплуатируемых внутри зданий и сооружений различного назначения, в т. ч. на объектах гражданского строительства.

Свойства:

- Достижение предела огнестойкости по ГОСТ Р 53299-2009.
- Экологически безопасная, не содержит органических растворителей
- Возможно нанесение в помещениях без дополнительной вентиляции.
- Предотвращает распространение пламени при развитии пожара, обеспечивает надежную защиту от огня.

Область применения:

Металлические оцинкованные воздуховоды, приточно-вытяжные системы вентиляции, системы кондиционирования воздуха, а также каналы технологической вентиляции, в том числе газоходы различного назначения, эксплуатируемые внутри сооружений промышленного и гражданского назначения (ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ТРК, МК и т.д.), а также другие металлические оцинкованные конструкции.

Принцип действия:

Под воздействием огня происходит образование устойчивого вспененного (увеличение в 20-30 раз) теплоизолирующего слоя, предохраняющего окрашенную поверхность от распространения пламени и воздействия высоких температур.

Состав:

Суспензия наполнителей, пигментов, антипиренов в водной среде с добавлением специальных веществ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
РАЗБАВЛЕНИЕ (РАЗВЕДЕНИЕ)	готовый раствор
t НАНЕСЕНИЯ	t > +5°C
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	1-3
РАСХОД	30 мин с толщиной слоя 0,7 мм - 1,3 кг/м ² , 45 мин с толщиной слоя 1,0 мм - 1,8 кг/м ² , 60 мин с толщиной слоя 1,3 мм - 2,3 кг/м ²
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 часа
ЦВЕТ	белый (может колероваться)
СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА	матовый
СРОК ЗАЩИТЫ	до 25 лет
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	
t ХРАНЕНИЯ	+5° С < t < +40° С
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца

ТУ 2316-009-98536873-2013

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ47.В.00352 TP 0663277

ЕМКОСТЬ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE
25 кг	-	-	16
60 кг	-	-	12
150 кг	-	-	2

