РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **С-RU.ПБ01.В.03077** (номер сертификата соответствия) ТР **1389291** (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя)
Закрытое акционерное общество «Минеральная Вата» (ЗАО «Минвата»)
Адрес: 143980, Россия, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48а,
тел.: +7 495 777 7979, факс: +7 495 777 7970
ОГРН: 1025001547592

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции)
Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ-СЕВЕР»
Адрес: 188800, Россия, Ленинградская область, г. Выборг, поселок Лазаревка, Промышленная зона,
тел.: +7 812 449 82 49, факс: +7 812 431 99 44
ОГРН: 1034700889520

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,
тел./факс: +7 495 529 85 61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 03.10.2011г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
Изделия теплоизоляционные из каменной ваты ТУ 5762-050-45757203-15:
Плиты теплоизоляционные из каменной ваты кашированные стеклохолстом с одной стороны; Плиты теплоизоляционные из каменной ваты кашированные армированной алюминиевой фольгой с одной стороны
(см.Приложение№ 0059744)
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП) **57 6224**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1
(группа горючести - Г1; группа воспламеняемости - В1; дымообразующая способность - Д1; токсичность продуктов горения - Т1)
(см.Приложение № 0059744)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Отчеты о сертификационных испытаниях № 11122 от 15.11.2011, № 11905 от 26.07.2013, № 11916 от 26.07.2013, № 11965 от 26.08.2013, № 12264 от 17.06.2014, № 12311 от 28.07.2014, № 12747 от 16.04.2015 ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН02 до 31.05.2015.

Акт о результатах анализа состояния производства № 13208/13164/13165 от 23.05.2014
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ПБ01 до 31.05.2015.
Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))
ТУ 5762-050-45757203-15 «Изделия теплоизоляционные из каменной ваты»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **20.04.2015** по **20.04.2020**

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись, инициалы, фамилия — **А.Н. Стрекалёв**

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись, инициалы, фамилия — **З.И. Агапова**

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН», www.opcion.ru (ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ, УРОВЕНЬ В), ТЕЛ. (495) 726 4742, г. МОСКВА, 2012 г.

Rockwool Акустик Баттс Про КС звукоизоляционная плита из каменной ваты от шума и огня — подробные характеристики в каталоге стройматериалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ01.В.03077

(обязательная сертификация)

ТР 0059744
(учетный номер бланка)

Сведения по сертификату соответствия

Продукция:

Изделия теплоизоляционные из каменной ваты ТУ 5762-050-45757203-15:
Плиты теплоизоляционные из каменной ваты марок:
АКУСТИК БАТТС ПРО Кс кашированные стеклохолстом с одной стороны (содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 2,8 %, плотность 60 кг/м³ ± 10%);
ВЕНТИ БАТТС Кс кашированные стеклохолстом с одной стороны (содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,5 %, плотность 90 кг/м³ ± 10%);
ВЕНТИ БАТТС Д Кс кашированные стеклохолстом с одной стороны (содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,0 %, плотность от 52 кг/м³ ± 10% до от 62 кг/м³ ± 10%);
ВЕНТИ БАТТС Д ОПТИМА Кс кашированные стеклохолстом с одной стороны (содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,0%, плотность от 41 кг/м³ ± 10% до 53 кг/м³ ± 10%);
ВЕНТИ БАТТС ОПТИМА Кс кашированные стеклохолстом с одной стороны (содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,0 %, плотность 75 кг/м³ ± 10%);
ТЕХ БАТТС 50 Кф кашированные армированной алюминиевой фольгой с одной стороны (содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 3,0 %, плотность 40 кг/м³ ± 10%);
ТЕХ БАТТС 75 Кф кашированные армированной алюминиевой фольгой с одной стороны (содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 3,0 %, плотность 60 кг/м³ ± 10%);
ТЕХ БАТТС 100 Кф кашированные армированной алюминиевой фольгой с одной стороны (содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 3,0 %, плотность 90 кг/м³ ± 10%);
ТЕХ БАТТС 125 Кф кашированные армированной алюминиевой фольгой с одной стороны (содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 3,2 %, плотность 110 кг/м³ ± 10%);
ТЕХ БАТТС 150 Кф кашированные армированной алюминиевой фольгой с одной стороны (содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 3,2 %, плотность 140 кг/м³ ± 10%);
INDUSTRIAL BATTS 80 кашированные стеклохолстом с одной стороны (содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,0 %, плотность 80 кг/м³ ± 10%);
BONDROCK кашированные стеклохолстом с одной стороны (содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,5%, плотность от 143 кг/м³± 10% до 154 кг/м³ ±10%);

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента:

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (Метод II);
ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость»;
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.п. 4.18, 4.20)

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — А.Н. Стрекалёв

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — З.И. Агапова

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН» (ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 МФ РФ, УРОВЕНЬ В), ТЕЛ. (495) 648 6068, 608 7617, г. МОСКВА, 2008 г.

Rockwool Акустик Баттс Про КС звукоизоляционная плита из каменной ваты от шума и огня — подробные характеристики в каталоге стройматериалов