

Titebond®

THE PRO'S ADVANTAGE™

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК WeatherMaster

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КРОВЛИ

Сравнительный гид по герметикам

	METAL ROOF SEALANT	VOC растворитель	Силикон	Уретановый	Триполимер
Окрашиваемость	через 1-2 часа	через 2-4 часа	не окрашивается.	через 2-7 дней	через 24 часа
Усадка	1%	35%	5%	5%	50%
Эластичность	50%	25%	25%	25%	25%
Минимальная температура экструзии (°C)	-18°C	-7°C	-37°C	0°C	5°C
Низкий VOC	Да	Да	Да	Да	Да
Без растворителей	Да	Нет	Да	Нет	Нет
Без изоцианатов	Да	Нет	Да	Нет	Да
Экологичный	Да	Нет	Да	Нет	Нет
Заполнение зазоров	25,4 мм	12,7 мм	12,7 мм	12,7 мм	12,7 мм
Запах	Слабый	Сильный	Умеренный	Умеренный	Сильный
Температура эксплуатации (°C)	от -55 до +150°C	от -25 до +185°C	от -40 до +175°C	от -40 до +85°C	от -40 до +85°C

- Более 50 цветов
- Водостойкий, стоек к действию УФ
- Подходит для влажных поверхностей
- Экологичный
- Рекомендуется проверять цвет герметика на образцах поверхностей

Franklin International




БЕЛЫЙ



61001



61041



61011



61021



61031

ЧЕРНЫЙ



61121

МЕТАЛЛИК



62611



62621

ЖЕЛТЫЙ



61981

ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ



61111

КОРИЧНЕВЫЙ



61141



61151



61181



61191



61201

БРОНЗА



61331



61341



61351



61361

ГЛИНА



62051



62061



62071



62081



БЕЖЕВЫЙ



61581



61591



61601



61611



61621



61631



61661

ЗЕЛЕНЫЙ



61781



61791



61801



61811



61821



61831



61841



61881

СИНИЙ



62201



62211



62221



62231



62241

СЕРЫЙ



62401



62411



62421



62431



62441



62451



62461



62481



62491

КРАСНЫЙ



61501



61431



61441



61451



61461



61471



61481



61491



61511