

ПАСПОРТ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕГЛАМЕНТ ПО ХИМСОСТАВУ

Дата 11.08.2005
Предыдущая дата 26.09.2002

1 (3)

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИКАТА, КООРДИНАТЫ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1.1 Опознавание товара

Название СУПИ САУНАСУОЯ

Код 868 6404

1.2 Область применения

1.2.1 Область применения словами

Окрасочные работы

Описание продукта: Водоразбавляемый защитный состав на акрилатной основе

1.3 Координаты изготовителя или импортера

1.3.1 Изготовитель/импортер/продавец АО Тиккурила

1.3.2 Адрес а/я 53, 01301 Вантаа, Финляндия

Телефон +358 9 857 71

Факс + 358 9 8577 6922

2 ХИМСОСТАВ С РАСШИФРОВКОЙ КОМПОНЕНТОВ

2.1 Вредные компоненты

2.1.1. Номер CAS или другой код	EINECS	2.1.2 Название материала	2.1.3. Содержание	2.1.4 Предупредительный знак, клаузулы "R", прочие данные по компоненту
55406-53-6		3-йОД-2-ПРОПИНИЛБУТИЛКАРБАМАТ	< 0,2 %	Xn, N; R20/22-41-50

3 ОПИСАНИЕ ВРЕДНЫХ СВОЙСТВ

Продукт не классифицирован, как опасный.

4 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1 Специальные меры —

4.2 Дыхание —

4.3 Кожа Промыть кожу водой с мылом, помазать кремом.

4.4 Брызги в глаза Глаза незамедлительно промыть большим количеством воды в течение 15 минут.

4.5 Прием во внутрь Выпить воды или молока. При необходимости обратиться к врачу.

5 ИНСТРУКЦИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

5.1 Применяемые материалы и методы тушения —

5.2 Избегаемые материалы и методы тушения —

5.3 Особые опасности —

6 ИНСТРУКЦИЯ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЫБРОСОВ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

6.1 Безопасность труда —

6.2 Охрана окружающей среды

Материал не выливать в канализацию, водоем или на почву.

6.3 Очистка

Вытеки впитывать в песок или в т.п. всасывающий материал. Загрязненный участок промыть водой до того, как краска высохнет.

Дата 11.08.2005
Предыдущая дата 26.09.2002

Название СУПИ САУНАСУОЯ

Код 868 6404

2 (3)

7 ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ

- | | | |
|-----|-----------|--|
| 7.1 | Обработка | – |
| 7.2 | Хранение | Хранить в сухом прохладном помещении. Тара должна быть плотно закрыта. Защищать от мороза. |
-

8 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОДВЕРГАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ / СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.2 Предотвращение подвергания воздействию

8.2.1 Предотвращение подвергания воздействию на рабочем месте

При распылении обеспечить эффективную вентиляцию.

8.2.1.1 Защита дыхательных путей

При недостаточной вентиляции на месте обработки необходимо использовать комбинированный фильтр AP.

8.2.1.2 Защита рук

Рекомендуется использовать защитные рукавицы, напр. нитриловые. Также можно использовать защитный крем для рук.

8.2.1.3 Защита глаз

Обеспечить защиту глаз от брызг, особенно в распылительной камере.

8.2.1.4 Защита кожи

При распылении использовать специальную защитную одежду.

9 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

- | | | |
|---------|---|--------------------------|
| 9.1 | Состояние, цвет и запах | Цветная вязкая жидкость. |
| 9.2 | Информация, важная с точки зрения здоровья, безопасности и окружающей среды | |
| 9.2.2 | Точка кипения/ диапазон кипения | – |
| 9.2.3 | Точка вспышки | – |
| 9.2.5 | Характеристики взрываемости | |
| 9.2.5.1 | Нижний предел взрываемости | – |
| 9.2.5.2 | Верхний предел взрываемости | – |
| 9.2.7 | Давление пара | – |
| 9.2.8 | Относительная плотность | 1,03 |
| 9.2.9 | Растворимость | |
| 9.2.9.1 | Растворимость в воде | Растворима |
-

10 СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ

- | | | |
|------|--|--|
| 10.1 | Условия, которые необходимо избегать | – |
| 10.2 | Материалы, которые необходимо избегать | – |
| 10.3 | Вредные компоненты распада | При горении и высокой температуре выделяются вредные компоненты распада. |
-

11 ВРЕДНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

- | | | |
|------|--|---|
| 11.1 | Непосредственная токсичность | – |
| 11.2 | Раздражительность и агрессивность | – |
| 11.3 | Аллергены | – |
| 11.5 | Эмпирическое знание о воздействии на организм человека | |

Дата 11.08.2005
Предыдущая дата 26.09.2002

Название СУПИ САУНАСУОЯ

Код 868 6404

3 (3)

11.5.1 Воздействие на органы дыхания Длительное вдыхание паров растворителей или пыли от распыления может раздражать органы дыхания.

11.5.2 Контакт с кожей

Туман от распыления может высушивать кожу и раздражать глаза.

11.5.3 Прочие воздействия

–

12 ВРЕДНОСТЬ НА ЭКОСИСТЕМУ

12.5 Другие вредные воздействия

С л/к веществами необходимо очень осторожно обращаться. Не допускается их выброс в канализацию, водоемы или на почву.

13 ОБРАБОТКА ОТХОДОВ

13.1 Отходы, подлежащие уничтожению

Отходы собирают и уничтожают согласно плана удаления и переработки отходов соответствующего учреждения. Жидкие остатки следует передать в место сбора вредных отходов. Сухую краску и высохшие отходы от лакокрасочных работ можно вывозить на свалку.

13.2 Тара

Пустую сухую тару передать на утилизацию. В случае отсутствия этой возможности перевозить ее на свалку.

14 ДАННЫЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

14.1 Номер документации ООН

–

14.2 Группировка упаковки

–

14.3 Сухопутный транспорт

14.3.1 Класс транспорта ADR

не классифицирован

14.4 Морской транспорт

14.4.1 Класс IMDG

не классифицирован

15 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ОБРАЩЕНИЮ ХИМИКАТОВ

15.1 Данные на предупредительной этикетке

15.1.1 Код и название предупредительного знака

–

15.1.2 Название компонентов на этикетке

–

15.1.3 Клаузулы "R"

–

15.1.4 Клаузулы "S"

–

16 ПРОЧИЕ ДАННЫЕ

16.1 Клаузулы "R" вредных компонентов химикатов, указанных в пункте 2

R20/22

Вреден для здоровья при вдыхании и попадании вовнутрь.

R41

Опасность серьезного повреждения глаз.

R50

Очень токсичен для водных организмов.

16.4 Дополнительная информация можно получить у фирмы

АО ТИККУРИЛА, Отдел безопасности материалов
тел. +358 9 857 71
факс +358 9 8577 6936
E-mail: productsafety@tikkurila.com