

# DULUX OFFICE ROOM (дюлакс офис рум)

AkzoNobel / Dulux / Россия



**МАТОВАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ. СОДЕРЖИТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОСКОВЫЕ ДОБАВКИ, КОТОРЫЕ ПРИДАЮТ ПОКРЫТИЮ ПОВЫШЕННУЮ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ**

## Преимущество

- Образует износостойкое покрытие
- Покрытие обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами
- Покрытие устойчиво к мытью с применением мягких моющих средств
- Легко наносится, без разбрызгивания и потеков
- Обладает отличной укрывистостью
- Быстро высыхает
- Не имеет резкого запаха

## Область применения

Для внутренних работ. Для окраски стен и потолков (штукатурка, кирпич, гипсокартон, асбоцемент, обои под окраску и т.п.) в помещениях с умеренной влажностью. Не рекомендуется использовать краску в качестве финишного покрытия в тех помещениях, где возможна сильная конденсация (таких как ваннные комнаты).

## Технические данные

Уникальные компоненты	Восковая добавка
Связующее	Дисперсия стиролакрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Время до нанесения следующего слоя	1 час при t° 23°C 50 % RH
Время полного высыхания покрытия	2-4 часа при t° 23°C 50 % RH
Расход на один слой	До 12 м <sup>2</sup> /л в зависимости от типа поверхности
Цвет	Белый
Степень блеска	Матовая
Колеруется по системе	Асоmix
Срок условия хранения	4 года при t° от +50С до +300С в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов
Уход за окрашенной поверхностью	Устойчива к мытью с применением мягких моющих средств

## Подготовка поверхности и окрашивание

Рекомендуется наносить в два слоя. Перед применением тщательно перемешать. При использовании на обои под окраску рекомендуется нанести предварительно слой краски белого цвета. Полное соответствие данного покрытия техническим параметрам достигается после завершения процесса формирования твердой фазы.

## Очистка инструмента

Очищается водой.