



# Malech

Акриловая грунтовка  
на водной основе

РОВНЫЙ ФИНИШ

УСИЛЕНИЕ АДГЕЗИИ

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Malech применяется в качестве грунтовки для поверхностей стен в целом (например, бетонные или отремонтированные цементными растворами) перед нанесением цветного финишного покрытия из линейки **Elastocolor** и из линейки **Quarzolite** или **Colorite**, в качестве выравнивания впитывающей способности основания и усиления адгезии.

Malech также может при меняться в системе **Aquaflex System** для постоянной герметизации асбеста, как грунтовка перед нанесением **Aquaflex**.

## Некоторые примеры применения

- Как грунтовка на хорошо выдержанных новых или старых штукатурках при условии, что они не повреждены, перед нанесением продуктов из линейки **Elastocolor**, **Quarzolite** или **Colorite**.
- Как грунтовка поверх старой краски, даже с небольшим содержанием мела, перед нанесением продуктов из линейки **Elastocolor**, **Quarzolite** или **Colorite**, финишных цветных покрытий.
- Как грунтовка на поверхности, которые необходимо обработать, в закрытых или плохо проветриваемых помещениях, т.к. **Malech** не имеет запаха, перед нанесением **Elastocolor**, **Elastocolor Rasante** или **Colorite**.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Malech представляет собой тонкодисперсную грунтовку на основе акриловых смол в водной дисперсии, которая после нанесения на поверхность, обладает лучшей проникающей способностью по сравнению с традиционными



| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)                             |  |
|--|--|
| <b>ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА</b>  |  |
| Консистенция:  | текучая жидкость   |
| Цвет:  | прозрачный   |
| Удельная плотность (г/см <sup>3</sup> ):                                   | 1,01   |
| Сухой остаток (%):   | прибл. 15  |
| <b>ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ</b>   |  |
| Время высыхания:   | готова к использованию   |
| Время выдержки перед окрашиванием:   | 12-24 часа в зависимости от влажности и температурных условий, в любом случае, только после того, как высохнет предыдущий слой |
| Температура нанесения:   | от +5°C до +35°C   |
| <b>ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>  |  |
| Содержание ЛОС в готовом продукте (Европейская директива 2004/42/ЕС (г/л)) | ≤ 5  |

грунтовками на водной основе.

**Malech** не имеет запаха и не содержит растворителей, поэтому может использоваться в закрытых или плохо проветриваемых помещениях. Благодаря своему составу **Malech** консолидирует мел на обрабатываемой поверхности.

Благодаря глубокому проникновению в основание **Malech** замедляет образование высолов.

#### РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не использовать **Malech** на металлических поверхностях.
- Не наносить **Malech** на влажные поверхности.
- Не наносить **Malech** при температуре ниже +5°C.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

##### Подготовка основания

Новые поверхности или поверхности, отремонтированные при помощи ремонтных составов, должны быть выдержанными, полностью чистыми, прочными и сухими. Удалите с поверхности все следы масел, жиров, а также отслаивающиеся частицы, которые могут помешать адгезии. Отремонтируйте все трещины и поврежденные поверхности. Выровняйте шероховатые участки и неровности основания.

##### Подготовка материала

**Malech** продукт готовый к применению. Рекомендуется разбавлять **Malech** на 50%

водой, чтобы избежать стеклования на слабо впитывающей поверхности.

##### Нанесение материала

Перемешайте **Malech** перед применением и наносите при помощи кисти, валика или распылителя.

Защищайте от дождевого воздействия не менее 12 часов после нанесения.

Через 12-24 часа, в зависимости от условий окружающей среды, **Malech** можно окрашивать.

##### Очистка

Кисти, валики и распылительное оборудование (безвоздушное) следует очищать водой до высыхания **Malech**.

##### РАСХОД

100-150 г/м<sup>2</sup> в зависимости от пористости основания.

##### УПАКОВКА

Канистры по 10 кг и 2 кг.

##### ХРАНЕНИЕ

Срок хранения **Malech** 24 месяца в оригинальной упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +30°C.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ

**Malech** является безопасным продуктом в соответствии с современными стандарта-

ми и правилами классификации веществ. Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности при работе с химическими продуктами. Используйте перчатки и защитные очки.

Для получения более подробной информации обратитесь к последней версии Паспорта Безопасности материала.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

*Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому,*

*прежде чем широко применять материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.*

**Пожалуйста, обращайтесь к соответствующей Технической карте, которую можно найти на нашем сайте [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**

**Вся необходимая справочная информация по материалу доступна по запросу, а также на сайте [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**





**BUILDING THE FUTURE**