



**СТРОЙ ОСНОВАТЕЛЬНО!**

# УДАЛИТЕЛЬ ЦЕМЕНТА СЭЙФСКРИН SGI1

**ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА 01.21**



## СВОЙСТВА

- Для всех типов поверхности
- Эффективное очищение
- Безвредный
- Не повреждает поверхность плитки
- Не вымывает цвет
- Быстрый результат

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Удалитель цемента Основит Сэйфскрин SGI1 предназначена для быстрого и легкого очищения затвердевшего бетона, цемента, гипсовых и известковых растворов, штукатурок, полимерных шпаклевок, плиточных клеев, затирок, ВД красок и высолов с любого типа поверхности, в том числе со строительного инструмента. Особенно рекомендуется использовать после проведения ремонтных и строительных работ. Применяется для очистки старых межплиточных швов от цементной затирки

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Бетон, цементные и гипсовые материалы, керамические, металлические и пластиковые поверхности.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	100-200 мл/м <sup>2</sup>
Время обработки поверхности	5-10 минуты
Температура воздуха и основания при нанесении	+5°C...+35°C
Температура хранения и транспортировки	+5°C...+35°C
Фасовка	750 мл
Срок хранения	24 месяца

## СОСТАВ

< 20% органические кислоты, < 5% неионогенные ПАВ, < 2% функциональные добавки.

## ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

Очищение поверхности можно начинать, когда основание готово к проведению последующих работ или эксплуатации, согласно рекомендации производителя материалов, используемых в отделке и строительстве. Перед очищением необходимо проверить действие очистителя на небольшом загрязнённом участке. Наносить очиститель следует только на загрязненные участки поверхности, держа флакон с распылителем на расстоянии 15-20 см. Через 5-10 минут обработанную поверхность обильно и тщательно промыть большим количеством воды, используя жесткую щетку или шпатель. При необходимости повторить процедуру. Очиститель разрушает цемент и гипс: не допускать попадания очистителя на поверхности, не требующие очищения. Не применять при температуре ниже +5°C. Не допускать длительного взаимодействия раствора с очищаемой поверхностью. Пренебрежительное применение смывки может стать причиной необратимых повреждений основания.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. При попадании материала в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. После выполнения работ используемые инструменты и оборудование необходимо тщательно промыть чистой водой. Беречь от детей.

В целях совершенствования технологий, ООО «Седрус» сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию, не затрагивающие её основные характеристики, вносить изменения в данную техническую карту. Техническая карта не отменяет соблюдение строительных норм и правил РФ и не заменяет необходимую для данного вида работ профессиональную подготовку исполнителя. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за применение продукции в целях и условиях, не указанных в данной технической карте. Все прочностные характеристики указаны для образцов продукции, выдержанных в течение 28 суток. С появлением настоящей технической карты все предыдущие версии становятся недействительными.

Версия 01.21



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦСЕТЯХ



osnovit



osnovit1



osnovit



ОСНОВИТ

8 (800) 500-06-06

www.osnovit.ru

www.cedrus.ru