не имеет резкого запаха

защита от огня

возможно колерование

экологически безопасная


снаружи/внутри

ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА ДЛЯ ОЦИНКОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ NEOMID PROFESSIONAL ZINCUM 020

Назначение:
Предназначена для получения огнезащитного покрытия на металлических и оцинкованных поверхностях, эксплуатируемых внутри зданий и сооружений различного назначения, в т. ч. на объектах гражданского строительства.

Свойства:
– Достижение предела огнестойкости по ГОСТ Р 53299-2009.
– Экологически безопасная, не содержит органических растворителей
– Возможно нанесение в помещениях без дополнительной вентиляции.
– Предотвращает распространение пламени при развитии пожара, обеспечивает надежную защиту от огня.

Область применения:
Металлические оцинкованные воздуховоды, приточно-вытяжные системы вентиляции, системы кондиционирования воздуха, а также каналы технологической вентиляции, в том числе газоходы различного назначения, эксплуатируемые внутри сооружений промышленного и гражданского назначения (ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ТРК, МК и т.д.), а также другие металлические оцинкованные конструкции.

Принцип действия:
Под воздействием огня происходит образование устойчивого вспененного (увеличение в 20-30 раз) теплоизолирующего слоя, предохраняющего окрашенную поверхность от распространения пламени и воздействия высоких температур.

Состав:
Суспензия наполнителей, пигментов, антипиренов в водной среде с добавлением специальных веществ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
РАЗБАВЛЕНИЕ (РАЗВЕДЕНИЕ)	**готовый раствор**
t НАНЕСЕНИЯ	**t>+5°C**
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	**1-3**
РАСХОД	30 мин с толщиной слоя 0,7 мм - 1,3 кг/м^2, 45 мин с толщиной слоя 1,0 мм - 1,8 кг/м^2, 60 мин с толщиной слоя 1,3 мм - 2,3 кг/м^2
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	**24 часа**
ЦВЕТ	**белый (может колероваться)**
СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА	**матовый**
СРОК ЗАЩИТЫ	**до 25 лет**
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	
t ХРАНЕНИЯ	**+5^0 C<t<+40^0 C**
СРОК ГОДНОСТИ	**24 месяца**

ТУ 2316-009-98536873-2013

Сертификат соответствия № C-RU.ПБ47.В.00352 ТР 0663277

ЕМКОСТЬ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛЛЕТЕ	ОБЩЕЕ КОЛ–ВО ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ
25 кг	-	-	16
60 кг	-	-	12
150 кг	-	-	2