ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИКАТА И ЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ/ИМПОРТЕРА

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА: **PINOTEX BASE**
ХИМИЧЕСКОЕ /ТЕХНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ: средство для защиты древесины

АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
ES Sadolin AO
Тобиасе 8
Таллинн 10147
Эстонская Республика
Тел.+ 372 6 30 52 99
Факс: +372 6 305256
es@sadolin.ee

ПРЕДЫДУЩАЯ ВЕРСИЯ: 21.01.01
ИЗМЕНЕНО: 09.01.04
СОСТАВЛЕНО: 05.09.99

АДРЕС ПРЕДСТАВИТЕЛЯ:
ES Sadolin AO
Тобиасе 8
Таллинн 10147
Эстонская Республика
Тел.+ 372 6 30 52 99
Факс: +372 6 305256
es@sadolin.ee

АДРЕС ПРЕДСТАВИТЕЛЯ:
ЗАО Акзо Нобель Декор
Россия, 143900 Московская обл.
г. Балашиха, Покровский проезд 9
Западная промзона
Телефон + 7 095 795 0160
Факс +7 095 795 2422
dekor@mow.andci.com

АДРЕС ПРЕДСТАВИТЕЛЯ:
Akzo Nobel Decorative Coatings Ltd.,
пер. Кутузова 5-2, 01011 Киев,
УКРАИНА,
тел. (+380) 44290 4750,
Факс: (+380) 442903506
akzo@nobel-dc.kiev.ua

2. СОСТАВ

Представляющие опасность для здоровья вредные вещества в соответствии с директивой 67/548/EEC об опасных веществах:

КОМПОНЕНТЫ	№ CAS	№ EEC	% массы	СИМВОЛЫ	R-ФРАЗЫ
Промышленный бензин гидрированный тяжелый	64742-48-9	265-150-3	50-100	Xn	65-66-67
3-йод-2-пропинилбутилкарбамат	55406-53-6	259-627-5	<1	Xn, N	20/21-41-50

3. ОБОЗНАЧЕНИЕ ОПАСНОСТИ

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ:
Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи.Пары могут вызвать сонливость и головокружение.

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
Вреден для гидробионтов, может оказывать длительное вредное воздействие на водную среду.

ПОЖАРООПАСНОСТЬ:
Опасность самовозгорания. Остатки масла, использованная ветошь, пропитанный маслом хлопок и бумага могут в контакте с воздухом самовозгореться.

ФИЗИЧЕСКИЕ/ХИМИЧЕСКИЕ РИСКИ:
Может повредить упаковку, особенно лакированные и крашеные поверхности, растворить смазочные вещества, а также материалы на основе натурального каучука.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
При появлении болезненных симптомов обратиться к врачу.
Запрещается вводить что-либо через рот потерявшему сознание человеку.

ПРИ ВДЫХАНИИ:
Переместить пострадавшего на свежий воздух, обеспечить ему тепло и покой. Если дыхание пострадавшего становится неравномерным или остановилось, сделать ему искусственное дыхание. Ничего не вводить через рот. Потерявшего сознание уложить в горизонтальное положение и вызвать медицинскую помощь.

ПОПАДАНИЕ НА КОЖУ:
Снять загрязненную одежду. Промыть тщательно водой и мылом или использовать подходящее средство для ухода за

кожей. Не использовать разбавители или растворители.

ПОПАДАНИЕ В ГЛАЗА:
Промыть глаза при открытых веках большим количеством чистой воды в течение не менее 10 минут и обратиться к врачу.
ПОПАДАНИЕ ВНУТРЬ:
При проглатывании незамедлительно обратиться к врачу. Не вызывать рвоту.

5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ:
Рекомендуется при тушении пожара применять диоксид углерода, сухие химикаты или пенный огнетушитель.
Не использовать водную струю.
ВНИМАНИЕ!
При горении продукта происходит интенсивная реакция распада вещества, в результате которой образуются ядовитые газы. Во избежание повреждений здоровья при пожаре использовать соответствующие средства защиты дыхательных путей.
Ёмкости с продуктом вывести из района пожара в безопасное место или остудить холодной водой. Не допускать впитывания растекшегося в ходе работ по тушению вещества в почву и попадание его в канализацию.

6. МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ СЛУЧАЙНОЙ УТЕЧКИ

Хранить вдали от источников возгорания в хорошо проветриваемом месте. Избегать вдыхания паров. Обратить внимание на требования по технике безопасности, описанные в п. 7 и 8. При утечке сначала смешать продукт с песком, землёй или подобным впитывающим материалом, затем собрать остатки в предусмотренную для хранения отходов ёмкость. Избегать впитывания вещества в почву.
Очистить загрязнённую поверхность соответствующим чистящим средством, не применять растворители. При большой утечке вызвать местную спасательную службу.

7. ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ:
Пары тяжелее воздуха и могут расстилаться по поверхности земли. При смешивании с воздухом пары могут образовывать взрывоопасную смесь. Не допускать скопления в воздухе легко воспламеняющейся и взрывоопасной концентрации паров, следить, чтобы концентрация паров растворителя в производственной среде не превышала предельно допустимого уровня.
Использование открытого огня или курение при обращении с продуктом запрещено. При работе с продуктом пользоваться только взрывобезопасным электрическим оборудованием. Избегать образования статического электричества. Обеспечить заземление оборудования при переливании продукта из одной емкости в другую.
Не использовать оборудование, которое может образовывать искры, а также избегать близости продукта с горячими поверхностями.
Избегать попадания вещества на кожу и в глаза. Избегать вдыхания паров и капель. Запрещается курить, есть, пить во время работы с веществом. Использовать средства индивидуальной защиты согласно п. 8.
Всегда хранить продукт в оригинальной ёмкости или ёмкости из того же материала, что и оригинальная тара.
ХРАНЕНИЕ:
Хранить в соответствии с требованиями хранения огнеопасных веществ.
Соблюдать меры предосторожности, указанные на этикетке. Хранить при температуре от 0 °С до 25 °С в сухом, хорошо проветриваемом месте, вдали от источников тепла и огня. Не курить! Избегать соприкосновения с щелочными и кислотными материалами, а также с сильными оксидантами.
Открытые ёмкости плотно закрыть, хранить в вертикальном положении во избежание утечки.

8. КОНТРОЛЬ ЗА КОНТАКТОМ С ВЕЩЕСТВОМ И ЛИЧНАЯ ЗАЩИТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
Обеспечить подходящую вентиляцию. Необходимо как механическое проветривание, так и местная вытяжка. Если концентрация пыли превышает предельно допустимый уровень, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ:
ЗАЩИТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ: при концентрации в производственной среде загрязняющего вещества, превышающей предельно допустимый уровень, при обращении с продуктом следует использовать респиратор.
ЗАЩИТА КОЖИ: при продолжительном или повторяющемся контакте использовать защитные перчатки из нитрила, неопрена или латексного каучука. Незащищённые участки кожи можно смазать защитным кремом. Если кожа уже подверглась воздействию продукта, крем не наносить, а быстро ополоснуть поврежденные участки водой.
ЗАЩИТА ГЛАЗ: при опасности попадания капель химиката в глаза использовать защитные очки.
ПРЕДЕЛЬНЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЕ:
TWA-ПОКАЗАТЕЛИ (TWA – среднее в промежуток времени)

Тяжелый промышленный бензин (нефть), гидрированный:	8 ч: 900 мг/м³	15 мин.: 1200 мг/м³

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА

9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ:	жидкость с запахом органических растворителей
ЦВЕТ:	бесцветный
ТОЧКА ВСПЫШКИ (°C):	38-42
ПРЕДЕЛЫ ВЗРЫВАЕМОСТИ (% веса):	0,5 –8,0
pH:	---
ПЛОТНОСТЬ (кг/дм³):	О,790
РАСТВОРИМОСТЬ В ВОДЕ:	Нерастворимый

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Продукт стабилен при соблюдении рекомендованных условий обращения и хранения. Под воздействием высоких температур выделяются вредные для здоровья газы, такие как, угарный газ, углекислый газ, дым и азотные оксиды. Для предотвращения экзотермических реакций хранить отдельно от оксидантов, резко щелочных и резко кислотных материалов.
Пропитанный маслом хлопковый материал, бумага и пр. материал может при свободном притоке воздуха может возгореться.

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Токсикологически не проверен.
ПРИ ВДЫХАНИИ:
Концентрация растворителя в воздухе производственного помещения в количестве, превышающем предельно допустимый уровень, может вызвать серьезные повреждения здоровья, напр., раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей, нарушение функций почек, печени.

Возможные симптомы: головная боль, головокружение, усталость, мышечная слабость, сонливость, а в исключительных случаях потеря сознания.
ПОПАДАНИЕ НА КОЖУ:
повторяющийся или длительный контакт с веществом вызывает усыхание подкожной жировой прослойки и может стать причиной экземы. Растворители также могут проникать под кожу и вызвать те же симптомы, как и при вдыхании паров.
ПОПАДАНИЕ В ГЛАЗА:
попадание брызг в глаза может вызвать раздражение и повреждение слизистой оболочки.
ПОПАДАНИЕ ВНУТРЬ:
может повлечь раздражение слизистой оболочки желудка, сопровождающееся рвотой, болями в животе и теми же симптомами, что при вдыхании паров.

12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Препятствовать попаданию в канализацию, почву и водоемы.
Продукт не проходил экотоксикологических тестов. Содержащийся в продукте промышленный бензин легко распадается биологически.
При оценке экологической опасности применен конвенциональный метод согласно директиве об опасных веществах 1999/45/EC.

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ ОТХОДОВ

Обращаться как с опасными отходами согласно местному законодательству. Вывозить в предприятие, занимающееся обращением со специальными отходами, или в какое-либо другое место, указанное полномочной службой обработки отходов, если утилизация невозможна.
Порожнюю тару вывезти в место, указанное полномочной службой обработки отходов. Порожнюю тару нельзя использовать повторно без соответствующей очистки или обработки.
Тип отходов по Европейскому каталогу отходов: код 08 01 11 (EWC).

14. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Транспортировка в соответствии с правилами внутригосударственной автоперевозки опасных грузов

Признак ÜN ВЕЩЕСТВА	1263	--
ADR (шоссейный транспорт)		
ГРУППА ВЕЩЕСТВА ПО ADR	3,31c	
ГРУППА УПАКОВКИ	III	

15. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБОЗНАЧЕНИЯМ

В соответствии с директивами ЕС 91/155/ЕЕС и 93/112/ЕЕС изделие имеет следующую классификацию и обозначения::

КЛАСС:	Xn
СОДЕРЖИТ:	Промышленный бензин гидрированный тяжелый 3-йод-2-пропинилбутилкарбамат

R-ФРАЗЫ:	R 10	Огнеопасный
	R 66	Повторное воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи
	R 67	Пары могут вызвать сонливость и головокружение
S-ФРАЗЫ:	S 2	Хранить в недоступном для детей месте
	S 23	Избегать вдыхания пара
	S 51	Работать в хорошо проветриваемом помещении

16. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящая информация действительная только для названного конкретного продукта и может быть неприемлемой, если продукт смешивается с другими веществами или используется не по назначению. Представленные на инфолистке данные базируются на имеющихся у нас знаниях и опыте и описывают продукт с позиции его требований безопасности, но не являются какой-либо гарантией свойств продукта. Пользователь должен убедиться, что представленная информация уместна и достаточна для обращения с продуктом.