

TITEBOND® MULTI-PURPOSE КЛЕЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ (КРАСНАЯ ТУБА)

Описание продукта

Клей универсальный строительный Multi-Purpose Titebond® специально разработан для склеивания широкого ряда конструкционных материалов. Он великолепно подходит для установки изолирующих элементов и панелей на сухую штукатурку, строительные стойки, бетон и другие материалы.

Область применения

Предназначен для склеивания: пластика, пенопласта, металла, изделий, находящихся во влажной среде (ванные, душевые, прачечные); дерева, ДВП, ДСП, керамики, панелей и сухой штукатурки; молдингов (наличники, плинтуса, наружные и внутренние углы)

Физические свойства

Основа:	синтетических			каучуков;
Состояние:	мастика	средней	вязкости	(150 Па.с);
Цвет:				светло-бежевый;
Сухой остаток:				75%;
Плотность:				1.2 кг/л;
Воспламенения	t°C:	меньше		-18°C;
Устойчивость	к морозу:			стабилен;
Температура применения:	от -18°C		до +37°C;	
Температура эксплуатации:	склеенных изделий: от -29°C		до +49°C;	
Рабочее время:	после нанесения клея в виде жгута диаметром 6 мм:			20-30 мин;
Расход:	при ширине носика 6 мм составляет 10 м для тубы 310 мл.			

Указания по применению

Ограничения: Клей многоцелевой строительный Titebond® Multi-Purpose не рекомендуется применять для склеивания материалов, которые находятся под водой. Не наносить клей поверх обоев. Не рекомендуется использовать для склеивания вспененного полистирола при температуре выше 30°C, а также для приклеивания оснований для половых покрытий (черновой пол). Для приклеивания чернового пола рекомендуется использовать клеи Titebond® Solvent Free (зеленая туба) или Titebond® Heavy Duty (желтая туба).

Отличительные особенности:

- Превосходная адгезия при низких температурах;
- Идеален для приклейки дерева, панелей, вспененного полистирола и полиуретана, металла, бетона, керамической плитки, ДВП, ДСП, МДФ, элементов обустройства ванных комнат и других строительных материалов;
- Удовлетворяет требованиям стандарта ASTM C557 (США) и Госкомсанэпиднадзора РФ.



Телефон: **+7 (495) 665-29-05**

Электронная почта: info@gflex.ru

Сайт компании: www.gflex.ru

Хранение

2 года в заводской упаковке при 20°C.

Меры безопасности

Клей легко воспламеняется. Использовать только в хорошо вентилируемых помещениях. Может вызвать раздражение кожи. Если появляется головокружение или другие неприятные эффекты, необходимо выйти на свежий воздух, проконсультироваться с врачом. Храните клей в местах, недоступных детям! Использовать только по прямому назначению.



Телефон: [+7 \(495\) 665-29-05](tel:+7(495)665-29-05)

Электронная почта: info@gflex.ru

Сайт компании: www.gflex.ru