

## Proficolor

Колеровочная паста универсальная



### Описание продукта

<b>Назначение и область применения</b>	Для колеровки масляных, алкидных, водоэмульсионных красок, известковых и цементных растворов, затирок для швов и других составов.
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не изменяет свойства краски, растворов и составов</li> <li>• Универсальная</li> <li>• Экологически безопасная</li> <li>• Атмосферостойкая</li> <li>• Высокая морозостойкость</li> </ul>
<b>Состав</b>	Пигменты, функциональные добавки, консервант в таре, вода
<b>Фасовка</b>	100 мл; 450 мл
<b>Плотность</b>	1,55 г/см <sup>3</sup>
<b>Цвет</b>	Лимонный, Желтый, Желто-коричневый, Бежевый, Персик, Оранжевый, Алый, Красно-коричневый, Розовый, Фуксия, Салатный, Зеленая ель, Изумруд, Морская волна, Малахит, Голубой, Синий, Фиалка, Фиолетовый, Черный, Коричневый, Карамель, Охра, Кофейный

### Использование

<b>Способ применения</b>	По карте цветов выбирается номер колеровочной пасты. Перед использованием пасту хорошо взболтать. В небольшое количество белой краски добавить пасту и тщательно перемешать. Полученная смесь разбавляется при перемешивании белой краской до получения нужного оттенка. Колеровочную пасту рекомендуется добавлять не более 10%. Рекомендуется проводить предварительную окраску. Оттенок и насыщенность краски могут несколько отличаться от представленных в карте цветов в зависимости от используемой краски и содержания в ней белого пигмента. Цвет и оттенок могут быть составлены самостоятельно путем смещивания различных колеровочных паст в любом соотношении.
--------------------------	--

# Техническая информация

<b>Внимание</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не является готовой к применению краской</li> <li>• Не рекомендуется добавлять более 10% колеровочной пасты в колеруемый материал</li> <li>• Перед применением интенсивно встряхивать не менее 30 секунд</li> <li>• При покраске поверхности с большой площадью рекомендуется приготовить необходимое количество заколерованной краски в одной емкости для обеспечения равномерного тона</li> </ul>
<b>Расход</b>	См. таблицу цветов (не более 10% от общего объема колеруемого продукта)
<b>Хранение</b>	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от -30°C до +50°C 12 месяцев со дня даты изготовления.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

**Meffert AG**  
Farbwerke

**Meffert Polilux**

142434 МО, Ногинский р-н,  
территория «Ногинск-Технопарк», д.14  
Telefon +7 495 221 66 66 •  
E-Mail: info@profilux.ru  
[www.profilux.ru](http://www.profilux.ru)

Техническая информация от: Июнь 2017