

Proficolor

Колеровочная паста универсальная



Описание продукта

Назначение и область применения	Для колеровки масляных, алкидных, вододисперсионных красок, известковых и цементных растворов, затирок для швов и других составов.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> • Не изменяет свойства краски, растворов и составов • Универсальная • Экологически безопасная • Атмосферостойкая • Высокая морозостойкость
Состав	Пигменты, функциональные добавки, консервант в таре, вода
Фасовка	100 мл; 450 мл
Плотность	1,55 г/см ³
Цвет	Лимонный, Желтый, Желто-коричневый, Бежевый, Персик, Оранжевый, Алый, Красно-коричневый, Розовый, Фуксия, Салатный, Зеленая ель, Изумруд, Морская волна, Малахит, Голубой, Синий, Фиалка, Фиолетовый, Черный, Коричневый, Карамель, Охра, Кофейный

Использование

Способ применения	<p>По карте цветов выбирается номер колеровочной пасты. Перед использованием пасту хорошо взболтать. В небольшое количество белой краски добавить пасту и тщательно перемешать. Полученная смесь разбавляется при перемешивании белой краской до получения нужного оттенка.</p> <p>Колеровочную пасту рекомендуется добавлять не более 10%. Рекомендуется проводить предварительную окраску. Оттенок и насыщенность краски могут несколько отличаться от представленных в карте цветов в зависимости от используемой краски и содержания в ней белого пигмента. Цвет и оттенок могут быть составлены самостоятельно путем смешивания различных колеровочных паст в любом соотношении.</p>
--------------------------	---

Внимание	<ul style="list-style-type: none">• Не является готовой к применению краской• Не рекомендуется добавлять более 10% колеровочной пасты в колеруемый материал• Перед применением интенсивно встряхивать не менее 30 секунд• При покраске поверхности с большой площадью рекомендуется приготовить необходимое количество заколерованной краски в одной емкости для обеспечения равномерного тона
Расход	См. таблицу цветов (не более 10% от общего объема колеруемого продукта)
Хранение	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от -30°C до +50°C 12 месяцев со дня даты изготовления.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert Polilux

142434 МО, Ногинский р-н,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14

Telefon +7 495 221 66 66 •

E-Mail: info@profilux.ru

www.profilux.ru

Техническая информация от: Июнь 2017