ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС»

Наименование изделия	*Марка*	*Цвет*
ИЗОЛОН 300	3010 АНW х 1,5	белый

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 3108135/55

Количество мест	*Количество (масса нетто, шт, кг, м²)*	*Номер партии*
26	625,8 / 1942,5	3108135/55

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателя		*Требования ТУ*	*Результаты испытаний*
1. Размеры	толщина, мм	10 ± 1,0	10,27
	ширина, мм	1500 +10	1500
	справочная длина, м	50 +5%	50
	справочная площадь, м²	—	—
2. Кажущаяся плотность, кг/м³, не более		33 ± 5	29
3. Предел прочности при растяжении, МПа, не менее	Продольное направление	0,2	0,27
	Поперечное направление	0,2	0,24
4. Относительное удлинение при разрыве, % не менее	Продольное направление	100	138
	Поперечное направление	90	155

Заключение: Соотв. треб. ТУ 2244-037-00203476-2012

Штамп ОТК

Начальник БТК (контролер) _____ (подпись) Чуракова (расшифровка подписи)

«01» 09 20 13 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС»

Наименование изделия	*Марка*	*Цвет*
ИЗОЛОН 300	4010 АНW	белый

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 16Н169/65

Количество мест	*Количество (масса нетто, шт, кг, м²)*	*Номер партии*
25	498,1 / 1885	16Н69/65

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателя		*Требования ТУ*	*Результаты испытаний*
1. Размеры	толщина, мм	10 ± 12%	10,14
	ширина, мм	1500 + 10	1500
	справочная длина, м	50 + 5%	50
	справочная площадь, м²	—	—
2. Кажущаяся плотность, кг/м³, не более		25 ± 4	23
3. Предел прочности при растяжении, МПа, не менее	Продольное направление	0,17	0,23
	Поперечное направление	0,15	0,19
4. Относительное удлинение при разрыве, % не менее	Продольное направление	100	153
	Поперечное направление	90	140

Заключение: соотв. треб. ТУ 2244-037-00203476-12

Штамп ОТК

Начальник БТК (контролер) _____ (подпись) Русских (расшифровка подписи)

«14» 11 20 13 г.