

SUPER SGA, SGA

ГАЗОВЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ



Œ

SUPER SGA 50,80,100 литров

ARISTON


• Настенная установка


- Эмалированный стальной бак
- Магниевый анод
- Регулируемый рабочий термостат
- Термостат безопасности
- Предохранительный клапан, откалиброванный на 8 Бар
- Термометр
- Индикатор нагрева
- Легкость в установке и обслуживании
- Пенополиуретановая теплоизоляция


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ - ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

		S/SGA 50	S/SGA 80	S/SGA 80 T	S/SGA 100
Объем	литры	50	75	75	95
Полезная мощность	кВт	2,9	4,4	4,4	4,4
Время нагрева (ΔT=45°C)	мин	57'	56'	56'	71'
Время нагрева (ΔT=25°C)	мин	32'	31'	31'	39'
Максимальное кол-во воды 40°С при опорожнении	литры	110	161	161	209
Потребление метана за 24ч без опорожнения	м ^{3 *}	0,33	0,41	0,41	0,45
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8	8
a	MM	315	490	490	635
b	MM	360	305	305	315
С	MM	-	-	292	-
d	ММ	-	-	184	-

Т-модель с возможностью подключения к теплоцентрали; *при стандартных условиях: 15 °C, 1013 мбар.







SGA

120,150,200 литров


• Напольная установка


- Эмалированный стальной бак
- Магниевый анод
- Регулируемый рабочий термостат
- Термостат безопасности
- Предохранительный клапан, откалиброванный на 8 Бар
- Индикатор нагрева
- Легкость в установке и обслуживании


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ - Г	АБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

		SGA 120	SGA 150	SGA 200
Объем	литры	115	155	195
Полезная мощность	кВт	6,38	7,22	8,65
Время нагрева (∆Т=45°С)	мин	64'	71'	73'
Время нагрева (ΔT=25°C)	мин	33'	40'	41'
Максимальное кол-во воды 40°С при опорожнении	литры	253	341	429
Потребление метана за 24ч без опорожнения	м ^{3 *}	0,60	0,70	0,76
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8
a	ММ	495	495	495
b	MM	1100	1350	1600
С	MM	230	230	230
d	MM	175	175	175
e	MM	1200	1450	1695

^{*}при стандартных условиях: 15°C, 1013 мбар











Merloni TermoSanitari SpA

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) Telefono (0732) 6011 Telefax (0732) 602331 Telex 560160

Московское представительство МЕРЛОНИ ТЕРМОСАНИТАРИ с.п.а.

Россия, 129164 Москва, Зубарев пер., 15/1, "Чайка-Плаза", оф.565 тел. (095) 745 55 17/18 факс (095) 745 55 21 E-mail: info@mtsgroup.ru

Екатеринбургское представительство МЕРЛОНИ ТЕРМОСАНИТАРИ С.П.А.

Россия, 620014 Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15, тел./факс (3432) 658-446 E-mail: mtsekb@online.ru





SUPER SGA FB, SGA FB

ГАЗОВЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ



Стабильная работа даже при низких давлениях воды и газа



SUPER SGA FB

80,100 литров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЛАННЫЕ - ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




- Настенная установка
- Эмалированный стальной бак
- Магниевый анод
- Регулируемый рабочий термостат
- Термостат безопасности
- Предохранительный клапан,


откалиброванный на 8 Бар


- Термометр
- Индикатор нагрева
- Легкость в установке и обслуживании

		S/SGA 80 FB	S/SGA 100 FB
Объем	литры	75	95
Полезная мощность	кВт	2,9	2,9
Время нагрева (ΔT=45°C)	мин	84'	107'
Время нагрева (ΔT=25°C)	МИН	44'	58'
Максимальное кол-во воды 40°С при опорожнении	литры	161	209
Потребление метана за 24ч без опорожнения	м ³ *	0,27	0,31
Максимальное рабочее давление	бар	8	8
a	MM	495	640
b	MM	385	395
С	MM	970	1125
d	MM	702	847










УСТАНОВКА С РАЗДЕЛЕННЫМ ПРИТОКОМ/ВЫХЛОПОМ






Вытяжная труба: любая позиция

SGA FB

120, 150, 200 литров

• Напольная установка


- Эмалированный стальной бак
- Магниевый анод
- Регулируемый рабочий термостат
- Термостат безопасности
- Предохранительный клапан, откалиброванный на 8 Бар
- Индикатор нагрева
- Легкость в установке и обслуживании



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ - ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

		SGA 120 FB	SGA 150 FB	SGA 200 FB
Объем	литры	115	155	190
Полезная мощность	кВт	3,6	4,0	4,5
Время нагрева (ΔТ=45°C)	МИН	105'	126'	142'
Время нагрева (ΔT=25°C)	мин	58'	71'	79'
Максимальное кол-во воды 40°С при опорожнении	литры	253	341	429
Потребление метана за 24ч без опорожнения	м3 *	0,43	0,48	0,53
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8
a	MM	1250	1500	1750
b	MM	1100	1350	1600
С	MM	1070	1320	1570

*при стандартных условиях: 15°C, 1013 мбар




УСТАНОВКА С РАЗДЕЛЕННЫМ ПРИТОКОМ/ВЫХЛОПОМ







Вытяжная труба: любая позиция



Merloni TermoSanitari SpA

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) Telefono (0732) 6011 Telefax (0732) 602331 Telex 560160

Московское представительство МЕРЛОНИ ТЕРМОСАНИТАРИ с.п.а.

Россия, 129164 Москва, Зубарев пер., 15/1, "Чайка-Плаза", оф.565 тел. (095) 745 55 17/18 факс (095) 745 55 21

E-mail: info@mtsgroup.ru

Екатеринбургское представительство МЕРЛОНИ ТЕРМОСАНИТАРИ с.п.а.

УСТАНОВКА С КОАКСИАЛЬНОЙ ТРУБОЙ

Россия, 620014 Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15, тел./факс (3432) 658-446 E-mail: mtsekb@online.ru

