

## КРАСКА МОЮЩАЯСЯ СУПЕРБЕЛАЯ «ПРОФИ»

**Тип** Водно-дисперсионная интерьерная моющаяся супербелая краска.

**Область применения** Предназначена для высококачественной окраски стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры и др.) по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям, а также для обоев под окраску. Краска удобно наносится, образует глубококоматовое паропроницаемое ("дышащее") покрытие, выдерживающее влажную уборку. Рекомендована для окраски в детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Расход на 1 слой</b>                                                 | 9 - 11 м <sup>2</sup> /л в зависимости от рельефа и впитывающей способности поверхности.                                                                                                  |
| <b>Сухой остаток</b>                                                    | Ок. 63 % в зависимости от цвета.                                                                                                                                                          |
| <b>Плотность</b>                                                        | 1,5 - 1,6 кг/л                                                                                                                                                                            |
| <b>Разбавитель</b>                                                      | Вода                                                                                                                                                                                      |
| <b>Способ нанесения</b>                                                 | Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой не более чем на 5% по объёму.                                                                             |
| <b>Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %</b> | 1 час. Следующий слой можно наносить через 1,5 часа. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 2 недели.                                                           |
| <b>Блеск</b>                                                            | Глубокоматовый                                                                                                                                                                            |
| <b>База</b>                                                             | А                                                                                                                                                                                         |
| <b>Цвет</b>                                                             | Белый                                                                                                                                                                                     |
| <b>Колеровка</b>                                                        | По каталогу цветов ТЕКС или колер красками «Профи» ТЕКС. Основа А также может использоваться в качестве белой краски.                                                                     |
| <b>Стойкость к мытью</b>                                                | Краска образует покрытие, устойчивое к мытью мягкой поролоновой губкой с применением жидких бытовых моющих средств (3 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). |
| <b>Хранение транспортировка</b>                                         | При температуре не ниже 5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.                                                                     |
| <b>Срок годности</b>                                                    | Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 2 года.                                                                                                                       |
| <b>Фасовка</b>                                                          | 0,9 л, 1,8 л, 4,5 л, 9 л, 16,2 л, 25,2 л                                                                                                                                                  |

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ваших вопросов и пожеланий

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный



## КРАСКА МОЮЩАЯСЯ СУПЕРБЕЛАЯ «ПРОФИ»

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Условия при окраске        | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Предварительная подготовка | Поверхность очистить от непрочно держащихся старых покрытий, загрязнений и пыли. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой Латексной «Профи» ТЕКС в сухих помещениях или шпатлевкой Влагостойкой «Профи» ТЕКС во влажных помещениях. Для получения более долговечного и прочного покрытия, снижения расхода краски и обеспечения устойчивости покрытия к мытью поверхность рекомендуется прогрунтовать грунтовкой Пропиточной «Универсал» ТЕКС, для помещений с повышенной влажностью использовать грунтовку Влагозащита «Профи» ТЕКС. При сплошном шпатлевании грунтование не требуется. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями. |
| Окраска                    | Краску перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более чем на 5% по объёму. Во избежание различий в оттенке использовать краску одной партии. Наносить краску валиком, кистью или распылением в два слоя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Очистка инструментов       | Рабочие инструменты промыть водой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### ОХРАНА ТРУДА

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха.  
Не смешивать с другими красками и растворителями.  
Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить недоступно для детей месте.  
Проводить работы в проветриваемом помещении.  
Для защиты рук применять резиновые перчатки.

### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.  
Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный