



Паспорт безопасности
Клей-экспресс «Момент Столляр»

Паспорт безопасности материала

Пересмотрено: 25.03.2010.

Клей - экспресс «Момент Столляр»

1. Наименование продукта и компании

1. 1. **Наименование продукта:**

«Момент Столляр»

1. 2. **Назначение:**

Водно-дисперсионный клей на основе поливинилацетата для склеивания всех пород дерева, ДСП, фанеры, шпона, облицовочных материалов, картона, фурнитуры. Водостойкость класс D2.

1. 3. **Наименование компании/предприятия:**

1. 3.1. **Изготовлено в России.**

1. 3.2. Филиал ООО «Хенкель Рус»

187000, Россия, г. Тосно, Ленинградской области, Московское шоссе, 1.

Телефон: (812) 326 16 10

ООО «Хенкель Рус»

107045, Россия, г. Москва,

Колокольников переулок, д.11

+7 495 745 22 34

2. Состав / Информация об ингредиентах

Общее химическое описание:

Клей-экспресс водно-дисперсионный

2.1. **Состав:**

дисперсия ПВА, пластификатор, модифицирующие добавки

2. 2. Клей относится к малоопасным веществам 4 класса по ГОСТ 12.1.007.

Трудногорючая жидкость, после высыхания сухой полимер не выделяет токсичных продуктов.

2. 3. **Опасные компоненты:**

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

Компоненты	Концентрация, %	Воздух рабочей зоны, ПДК, мг/ м ³	Класс опасности по ГОСТ 12.1.007
Поливинилацетат (сухой остаток)	53		4 (малоопасное)
Остаточный мономер (Винилацетат)	не более 0,5	10	3
Пластификатор (смесь бензоатов)	4,0-6,0	10	3

3. Идентификация опасностей продукта

Продукт не входит в класс опасных веществ при использовании строго по назначению.

Гигиенические регламенты:

Наименование вещества	Этенилацетат (винилацетат)		
ПДК р.з.,	30/10 мг/м ³ пары	3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007	ГН 2.2.5..1313-03, п.2319
ПДК в.а.	0,15 мг/м ³ рефл.	3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007	ГН 2.1.6.1338-03, п.597
ПДК в.в.	0,2 мг/м ³ , с-т.	2 класс опасности по ГОСТ 12.1.007	ГН 2.1.5.1315-03, п.1318

4. Меры по оказанию первой помощи

4.1. **Общие рекомендации:**

Нет особых указаний

4.2. **Вдыхание:**

Вывести на свежий воздух, при необходимости обратиться к врачу

4.3. **При контакте с кожей:**

Снять дисперсию ватным тампоном. Промыть проточной водой, при возможности с мылом и щеткой.

4.4. **При контакте с глазами:**

Немедленно промыть глаза большим количеством проточной воды (в течение 15 минут);

При необходимости обратиться к окулисту.

4.5. **При попадании внутрь:**

Прополоскать полость рта и горло, проконсультироваться с врачом.

5. Противопожарные меры

Клей трудногорюч, не взрывоопасен, самопроизвольно не воспламеняется.

5.1. **Средства пожаротушения:**

Нет особых указаний. Применять углекислотный огнетушитель, воду, пену или песок.

5.2. **Средства пожаротушения, которые нельзя использовать по соображениям безопасности:**

Не регламентированы

5.3. **Специальное защитное оборудование для пожарных:**

Применять пожарную спецодежду, изолирующий противогаз.

5.4. **Специальные опасные воздействия, возникающие от самого продукта, от продуктов горения или от результирующих газов:**

После высыхания сухой полимер может гореть, выделяя окись углерода. Окись углерода очень токсична, вызывает головную боль, головокружение, рвоту, одышку, судороги.

6. Меры при случайном проливе**6.1. Меры личной безопасности:**

Личные меры безопасности описаны в Разделе 8 (личные средства защиты).

6.2. Меры по защите окружающей среды:

Предотвратить попадание продукта в стоки. Не допускать загрязнения материалов подземной водной системы.

6.3. Методы очистки/удаления:

Проливы клея засыпать песком, собрать в специальные емкости, вывезти в специально отведененные места. Пятна смываются водой до высыхания клея.

7. Обращение и хранение.**7.1. Обращение:**

При производстве и использовании клея производственные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, использовать герметичную тару, при необходимости работы с клеем на открытых поверхностях должны предусматривать местные отсосы.

7.2. Хранение:

Хранить плотно закрытым в крытых складских вентилируемых помещениях при температуре не ниже +5°C. Высота штабеля не должна превышать 1,6м.

Срок годности клея 18 месяцев с даты изготовления.

Зашитить от замерзания.

8. Контроль взрывоопасности и средства индивидуальной защиты.**8.1. Величины пределов взрывоопасности****8.1.1. Пределы взрывоопасности:**

Компоненты с соблюдаемыми предельными значениями в соотнесении к месту работы:

Винилацетат — ПДК р.з=30/10 мг/м³, пары, 3 класс опасности (ГН 2.2.5.1313-03., п. 2319)

8.1.2 . Другая информация по величине пределов:

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны должно отвечать требованиям ГОСТ 12.1.005.

8.2. Регулирование воздействия:**8.2.1. Инструкция по производственному воздействию:**

Обеспечить адекватную вентиляцию. Вымыть руки перед перерывами и в конце рабочего дня.

8.2. 1.1. Защита органов дыхания:**8.2.1. 2. Защита глаз:**

Использовать защитные средства для глаз.

8.2.1. 3. Защита рук:

Использовать защитные перчатки из резины или ПВХ.

8.2.1.4. Защита кожи и тела:

При необходимости использовать защитную одежду.

9. Физические и химические свойства.

9.1.

Общая информация

Физическое состояние:

Однородная вязкая масса

Цвет:

светло-желтый

Запах:

характерен для ПВА - дисперсий

9.2.

Важная экологическая информация и данные по технике безопасности.

9.2.1.

Значение pH 4,5-7,0

9.2.2.

Температура кипения: 100°C (вода)

9.2.3.

Точка вспышки -

9.2.4.

Давление пара -

9.2.5.

Относительная плотность Ок. 1,0-1,1 кг/дм³ /20°C

9.2.6.

Растворимость

эмульгируемый

9.2.6.1.

Растворимость воды -

9.2.6.2.

Растворимость жира (растворитель- нефть

должна специфицироваться)

9.2.7.

Коэффициент разделяемости (n-октанол/вода) -

9.2.8.

Вязкость (динамическая, виск. Брукфильда,

RVDV II+,5/20, 20°C)

4 000-10 000 мПас

10. Устойчивость и химическая активность.**10.1. Условия, которых следует избегать:**

Не разлагается, если применять в соответствии с инструкцией.

Охлаждение при хранении ниже +5°C.

10.2. Материалы, которых следует избегать:

Коррозионные свойства отвечают коррозионным свойствам воды.

11. Токсикологическая информация.**11.1. Острая токсичность:**Поливинилацетат - обладает слабой биологической активностью, средне-смертельная доза эмульсии - поливинилацетата орально для –белых крыс (ДЛ₅₀) более 10 г/кг (4 класс опасности .ГОСТ 12.1.007-76).

Бензоат эфиры – практически не токсичны

Использование клея в соответствии с назначением и рекомендованным способом применения является безопасным для потребителей (Протокол испытаний № ОГ-04/925).

12. Экологическая информация.**12.1. Продолжительность/разлагаемость:****12.1.1. Биологическая разлагаемость:**

Не разлагается, если применять в соответствии с инструкцией

12.2. Другие неблагоприятные воздействия:

С продуктом следует обращаться осторожно, нельзя спускать в почву, канализацию или водоем.

13. Указания по утилизации.**13.1. Утилизация продукта:**

Небольшое количество клея высушить или заморозить, после чего можно отвезти в специально отведенные места.

Утилизация большого количества клея осуществляется в соответствии с распоряжениями местных властей.

13.2. Утилизация загрязненной упаковки:

Утилизацию упаковки с остатками клея производить с бытовым мусором.

14. Указания по транспортировке.

14.1. Клей транспортируют, предохраняя от замерзания, крытым железнодорожным и автомобильным транспортом, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

14.2. Транспортная маркировка производится по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков «Хрупкое Осторожно», «Беречь от влаги», «Верх», температурные пределы (от +5 до +30)°C.

Высота штабеля при транспортировании не должна превышать 2,0 м.

15. Порядок классификации и маркировки.**15.1. В рамках ЕС****факторы риска:**

R20 – опасно при попадании в дыхательные пути.

R22 – опасно при попадании внутрь организма.

R36/37 – оказывает раздражающее действие на органы зрения, систему дыхательных путей.

R52 – опасно для водных организмов

факторы безопасности:

S1/2- Хранить в закрытом виде и вдали от детей.

S7 – держать тару с веществом плотно закрытым.

S25- избегайте попадания в глаза.

S29- не выливать в канализационную систему.

S38 – в случаях недостаточной вентиляции необходимо использовать соответствующую защиту органов дыхания.

S41- в случае пожара не вдыхать пары

15.2. Предупредительная маркировка:

По правилам не относится к классификации опасных грузов.

Символы опасности не требуются в соответствии с требованиями Российских стандартов.

15.3. В розничной упаковке указать текст: Беречь от детей.

16. Прочая информация.

Приведенные данные опираются на сегодняшний уровень наших знаний и относятся к продукту в поставляемом виде. Эти данные характеризуют наши продукты с точки зрения требований по технике безопасности, и, следовательно, не означают гарантию определенных свойств продукта.

Дополнительные сведения о продукте находятся в Листе Технической Информации