УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге»
от 22 марта 2006 г. № 60

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге»
Ю.Н. Корякин
М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.01.09.238.П.2720 «30» 06 2010 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции – Клей ПВА - супер.

Организация-заявитель: ООО "Новохим", 173001, г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 181А, РФ.
Организация-изготовитель: ООО "Норд-Синтез", 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 51 (юр. адрес – 197198, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 41, лит. Б, пом. 4Н), РФ.
Основание для проведения экспертизы: письмо вх. № 8349 от 23.06.2010 г.
Состав экспертных материалов:

- технические условия ТУ 2385-030-00203789-99,
- постоянный технологический регламент производства № ПР2-01 с изменениями №№ 1-9,
- санитарно-эпидемиологическое заключение на сырьё,
- протоколы лабораторных исследований ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» № 5595/1681 от 30.06.2010 г., № 5595/1506, 1507 (обр. 1506) от 29.06.2010 г. (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.011 от 26.02.2008 г.).

Установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза клея ПВА - супер проведена на основании представленных документов и результатов лабораторных исследований на соответствие требованиям СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности", ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", МУ 2.1.2.1829-04 «Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий», МУ № 2102-79 "Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные

№ 0049065

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1 (для переписки),
тел. (812) 570-38-11, т/ф. (812) 710-50-88

© С.-Петербург ФГУП "Типография № 12 им. М.И. Лилиной" ИНН 7808037741 Зак. 62331 Тир. 84000 2006 г.

покровы и обоснование предельно допустимых уровней загрязнения кожи", ГОСТ 12.1.007-76 "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности".

Гигиеническая характеристика:

Представляет собой клей на основе трубодисперсной пластифицированной поливинилацетатной дисперсии, модифицированной карбамидом.
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 - 4-й (вещества малоопасные).
При однократном и повторных воздействиях оказывает слабое раздражающее действие на кожные покровы и слизистые оболочки глаз.
Летучие компоненты не вызывают раздражения слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей.
Уровень выделения химических веществ из материала в воздушную среду при насыщении 1 м2/м3, однократном воздухообмене, температуре (23±2) град. С не превышает допустимый, а именно: формальдегида – не более 0,003 мг/м3; аммиака – не более 0,04 мг/м3; уксусной кислоты – не более 0,06 мг/м3; ацетальдегида – не более 0,01 мг/м3; метилового спирта – не более 0,5 мг/м3; метилацетата – не более 0,07 мг/м3; ацетона – не более 0,35 мг/м3; винилацетата – не более 0,15 мг/м3; этилацетата – не более 0,1 мг/м3; бутилцеллозольва – не более 0,3 мг/м3.
Запах – не более 2 баллов.
При изготовлении и применении в воздух рабочей зоны выделяются химические вещества, а именно: формальдегид – ПДК – 0,5 мг/м3; этиленгликоль – ПДК – 10/5 мг/м3; карбамид – ПДК – 10 мг/м3; винилацетат - ПДК - 30/10 мг/м3; дибутилфталат - ПДК - 1,5/0,5 мг/м3..

Область применения: для склеивания изделий из дерева, бумаги, картона, стекла, фарфора, тканей, а также приклеивания фотографий, линолеума, облицовочных плиток при ремонте.
Необходимые условия использования, хранения: предусмотрены в технической документации. При изготовлении предусматривается: использование средств индивидуальной защиты кожных покровов, органов зрения, органов дыхания; оборудование помещений, в которых проводятся работы, местной и общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией и организация производственного контроля за состоянием вредных производственных факторов на рабочем месте. При применении предусматривается использование средств индивидуальной защиты кожных покровов.
Информация, наносимая на этикетку: наименование, страна, фирма-производитель, область применения, правила применения, меры безопасности, дата изготовления, срок хранения, условия хранения.

Заключение:

Клей ПВА - супер, изготавливаемый ООО "Норд-Синтез" по ТУ 2385-030-00203789-99, разработанным АО «Акрон», соответствует санитарным нормам и правилам.

Заведующий отделом гигиены труда
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербург» Герасимова Л.Б.

№ 0076211

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1 (для переписки),
тел. (812) 570-38-11, т/ф. (812) 710-50-88

© С.-Петербург ФГУП "Типография № 12 им. М.И. Лилиной" ИНН 7808037741 Зак. 62331 Тир. 84000 2006 г.