ПРОИЗВОДСТВО ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ Г. ЯРОСЛАВЛЬ

ООО НПК «КраскаВо», 141013, Россия, Московская обл., г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 36
Тел.: (495) 592-12-04, www.pfgf.ru, e-mail: kraskavo@list.ru

# Паспорт

## Лак ЭП-741

Цвет: -
Кол-во ед. упаковки: 1
Партия №: 905144
Вид тары: Барабан стальной
Масса нетто: 50 кг
Дата изготовления: 31.05.2019

| Наименование показателя | Значение по ТУ 6-10-1148-86 | Результаты испытаний |
|---|---|---|
| 1. Внешний вид и цвет полуфабриката лака | Однородная жидкость желто-коричневого цвета. | Соответствует |
| 2. Чистота полуфабриката лака | Налив лака на стекле должен быть чистым, без механических включений. | Соответствует |
| 3. Условная вязкость полуфабриката лака по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С, с | 13-17 | 16,0 |
| 4. Массовая доля нелетучих веществ в полуфабрикате лака, % | 52±2 | 53,6 |
| 5. Время высыхания лака до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч | не более 24 | Соответствует |
| 6. Эластичность пленки лака при изгибе, мм | не более 1 | 1 |
| 7. Твердость покрытия лака по маятниковому прибору типа М-3, условные единицы | не менее 0,3 | 0,44 |

**Заключение: Лак ЭП-741 п. № 905144 соответствует требованиям ТУ 6-10-1148-86.**
**Лак ЭП-741 изготовляется в виде двух компонентов, поставляемых комплектно: полуфабриката лака и отвердителя № 1 (ТУ 6-10-1263-77) из расчета 8 частей отвердителя № 1 на 100 частей полуфабриката лака по массе.**
**Жизнеспособность лака с отвердителем № 1 - 10 ч.**

Начальник ОТК

Главный технолог

Испытание проводил

Менеджер отдела отгрузки

ООО НПК "КраскаВо"
ОТК