

ОСНОВИТ

СТРОЙ ОСНОВАТЕЛЬНО!

УДАЛИТЕЛЬ ПЛЕСЕНИ СЭЙФСКРИН SBd2

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА 01.21

СВОЙСТВА

- Безвредно для человека и домашних животных
- Быстрое уничтожение грибка и плесени
- Не портит поверхность

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Удалитель плесени Основит Сэйфскрин SBd2 предназначен для быстрого и безвредного уничтожения грибков, плесени, лишайников, мхов, водорослей и бактерий на заражённых основаниях. Рекомендуется для ванных комнат, кухонь, столовых, прачечных, подвалов, бытовых подсобных помещений, фасадов, цоколей, балконов, а также для жилых комнат, в том числе детских. Для внутренних и наружных работ.



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Бетон, цементные и гипсовые материалы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	100-200 мл/м ²
Время обработки поверхности	1-2 минуты
Температура воздуха и основания при нанесении	+5°C...+35°C
Температура хранения и транспортировки	+5°C...+35°C
Фасовка	750 мл
Срок хранения	6 месяцев

СОСТАВ

Отбеливающие вещества на основе хлора.

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

Оросить поверхность на расстоянии 15-20 см. Через несколько минут протереть влажной губкой до удаления остатков средства. При необходимости повторить процедуру. Не применять при температуре ниже +5°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ

При работе использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. При попадании материала в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. После выполнения работ используемые инструменты и оборудование необходимо тщательно промыть чистой водой. Беречь от детей.

В целях совершенствования технологий, ООО «Седрус» сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию, не затрагивающие её основные характеристики, вносить изменения в данную техническую карту. Техническая карта не отменяет соблюдение строительных норм и правил РФ и не заменяет необходимую для данного вида работ профессиональную подготовку исполнителя. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за применение продукции в целях и условиях, не указанных в данной технической карте. Все прочностные характеристики указаны для образцов продукции, выдержанных в течение 28 суток. С появлением настоящей технической карты все предыдущие версии становятся недействительными.

Версия 01.21