МУ 412569

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Межрегиональное управление №1 Федерального медико-биологического агентства

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.МУ.02.577.П.000045.02.10 от 09.02.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:

Клеи водно-дисперсионные "Хомакол" строительные.

изготовленная в соответствии

ТУ 5772-005-59759080-09 "Клеи водно-дисперсионные "Хомакол" строительные. Технические условия"

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.2309-07 ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности".

Организация-изготовитель

ООО "Компания "ХОМА КОЛЛОИД", 142171, Московская область, г. Щербинка, ул. Бутовский тупик, д. 1, Российская Федерация

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Компания "ХОМА КОЛЛОИД", 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 4, стр. 1А, Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол №402-0020 от 08.02.2010г. ИЦ Сергиево-Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ" (атт. аккр. РОСС RU.0001.516503).

№2602328

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2008 г., уровень «В».

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
	мг/м*3
винилацетат	0,15
ацетон	0,35
ацетальдегид	0,01
бутиловый спирт	0,1
бензол	0,1
толуол	0,6
акрилонитрил	0,03
метилакрилат	0,01
метилметакрилат	0,01
бутилакрилат	0,0075
ксилолы (сумма изомеров)	0,2
бутадиен	1,0
стирол	0,002
этиленгликоль	1,0

Область применения:

Для приклеивания рулонных и плиточных материалов на полимерной, минеральной, древесной основе (напольных ПВХ - покрытий, линолеума, ковровых покрытий, пенопластовых плит, стеклообоев, виниловых обоев, паркета и подобных) к поверхности полов, стен и потолков при внутренней отделке зданий всех типов.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

По нормативно-технической документации производителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, наименование предприятия-производителя.

Заключение действительно до 09.02.2015 г.

АС5760950

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Для санитарно-эпидемиологических заключений

Подпись А.С. Виноградов

Бланк N 2602328

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.